

KOSZTORYS OFERTOWY -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
"DO RATKOWSKIEGO" od km 0+000 do km 3+200

LP	podstawa wycen	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ NETTO ZŁ
1	2	3	4	5	6	7
I. PODBUDOWA						
1.	KNNR1 0111- 0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	3,2		
2.	KNNR 6 1301- 0100	Profilowanie(wyrównanie) istniejącej drogi gruntowej	m2	11350		
3.	KNNR 6 0113- 0200	Dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamyennego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie w warstwie grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	3395		
KOSZT BEZPOŚREDNI					
II. NAWIERZCHNIA						
4.	KNNR6 0202- 0600	Nawierzchnia żwirowa, kruszywo rozścielane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	7955		
5.	KNNR6 0202- 0700 analogia	Nawierzchnia żwirowa, kruszywo rozścielane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3395		
KOSZT BEZPOŚREDNI					
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO ZŁ :						
.....						
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO ZŁ :						
.....						