

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKUP MASZYN I SPRZĘTU MECHANICZNEGO
DLA POTRZEB GMINY PŁOŚNICA

Znak sprawy: FZiZP.271.3.2021.ZC

Część I. Rębak

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE		
Lp.	Opis	Wymagania zamawiającego
Wymagania techniczne:		
1.	Rębak	Urządzenie fabrycznie nowe, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz jest gotowe do pracy
2.	Rok produkcji	2020 i nowszy
3.	Zdolność rozdrabniania	Wymagana zdolność rozdrabniania materiału o minimalnej średnicy 14 cm
4.	Wydajność	Wymagana minimalna wydajność 17m ³ /h
5.	Rodzaj silnika	Silnik benzynowy
6.	Moc silnika	Min 25 KM i więcej
7.	Pojemność zbiornika paliwa	Min 15 l i więcej
8.	Średnica rotora	Min. 375 mm i więcej
9.	Masa rotora	Max. 45 kg
10.	Ilość wahliwych młotków rozdrabniających rotora	Min. 8 szt., każdy z młotków musi posiadać przykręcane, dające się obustronnie wykorzystać nakładki rozdrabniające
11.	Ilość ostrzy zrębkujących rotora	Min. 2 szt.
12.	Dopuszczalna masa całkowita rębaka	750 kg
13.	Zakres regulacji kierunku wyrzutu materiału	180°-270°
14.	Wysokość załadowcza materiału	Max 750 mm
15.	Rolka wciągająca	Szerokość rolki wciągającej 200 – 250 mm Średnica rolki wciągającej 300 – 350 mm
16.	Taśma podająca	Stalowa, długość 400 – 450 mm

17.	Układ podający	Wymagany układ podający z możliwością zatrzymania i rewersem, układ zasilany z pompy hydraulicznej rębaka dwoma własnymi silnikami hydraulicznymi
18.	Obudowa zabezpieczająca urządzenie	Wykonana z żywicy poliestrowej
19.	Licznik motogodzin	Wymagane
20.	Awaryjny wyłącznik	Wymagane
21.	Przycisk STOP awaryjny	Wymagane
22.	System zapobiegający przeciążeniu układu rozdrabniającego	Wymagane
23.	System pozwalający na regulację prędkości pracy układu podającego względem gęstości rozdrabnianego materiału	Wymagane
Serwis i gwarancja:		
24.	Gwarancja	Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert
25.	Odległość autoryzowanego punktu serwisowego	Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońska ul. Dworcowa 52
26.	Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym	Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia rębaka do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca.
27.	Wymagania ogólne	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia. Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońcy ul. Dworcowa 52. Rębak winien być zatankowany do pełna oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.

Część II. Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym i osprzętem

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE		
Lp.	Opis	Wymagania zamawiającego
Wymagania ogólne:		
1.	Ciągnik rolniczy	Urządzenie fabrycznie nowe, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz jest gotowe do pracy
2.	Rok produkcji	2020 i nowszy
3.	Ciągnik od autoryzowanego sprzedawcy	Wymagane
4.	Rodzaj silnika	4- cylindrowy, turbodoładowany, 16 zaworowy
5.	Moc silnika	Min. 95 KM
6.	System wtrysku Common Rail	Wymagane
7.	Norma emisji spalin	Min. Euro IV
8.	Pojemność zbiornika paliwa	100 l i więcej
9.	Pojemność zbiornika Ad Blue	12 l i więcej
10.	Rodzaj napędu	4x4 (na cztery koła) załączany elektro-hydraulicznie
11.	Pojemność skokowa	3700 m ³ i więcej
12.	Przedni mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu	Wymagane
13.	Tylna blokada mechanizmu różnicowego załączana elektro-hydraulicznie z automatycznym rozłączeniem	Wymagane
14.	W pełni zsynchronizowana przekładnia	Min. 36/36
15.	Prędkość maksymalna	Min. 35 km/h
16.	Prędkość minimalna	Od 0,3 km/h
17.	Przekładnia mechaniczna z półbiegiem załączanym pod obciążeniem	Wymagane
18.	3-stopniowy reduktor	Wymagane

19.	Bezsprzęgłowa elektrohydrauliczna zmiana kierunku jazdy	Wymagane
20.	Sprzęgło wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie	Wymagane
21.	Fotel operatora	Pneumatyczny
22.	Fotel pasażera	Wymagane – rejestracja ciągnika na dwie osoby
23.	Regulowane pochylenie kolumny kierownicy	Wymagane
24.	Klimatyzacja	Wymagane – w kabinie, homologacja na dwie osoby
25.	Reflektory tylne	Min. 2 szt.
26.	Reflektory robocze przednie	Min. 4 szt.
27.	Wycieraczki	Wymagane – przednia i tylna wycieraczka ze spryskiwaczem
28.	Szyby uchylne	Wymagane – szyby uchylne z prawej i lewej strony
29.	Instalacja radiowa, radio	Wymagane
30.	WOM - tył	Wymagane
31.	WOM - prędkość	540/540E obr/min i więcej
32.	Sterowanie tylnego TUZ	Wymagane – mechaniczne
33.	Sekcje hydrauliczne	Wymagane – min. 2
34.	Układ zawieszenia	Trzypunktowy kat. II
35.	Szybkosprzęgi na dolnych ramionach TUZ, stabilizatory teleskopowe	Wymagane
36.	Udźwig na końcach dolnych ramion podnośnika	Min. 4100 kg
37.	Układ pneumatyczny do przyczep jedno i dwuobwodowych	Wymagane
38.	Rozstaw osi	Min. 2200 mm
39.	Masa własna	Max. 3800 kg
40.	Wysokość ciągnika	Max. 2800 mm

41.	Szerokość ciągnika	Max. 2400 mm
42.	Ciśnienie w układzie hydraulicznym	Min. 190 bar
43.	Zaczepek transportowy	automatyczny
44.	Koła przednie	Z błotnikami, opony 360/70 R24, w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy
45.	Koła tylne	Z błotnikami, opony 480/70 R34, w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy
46.	Błotniki przednie	Wymagane - skrzętne
47.	Przekładnia stożkowa	Wymagana
48.	Promień zawracania (bez hamulca)	Min. 4,2 m
49.	Ładowacz czołowy	Wymagane – fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 i nowszy
50.	Udźwig ładowacza	Min. 1450 kg i więcej
51.	Wysokość podnoszenia ładowacza	Min. 3,50 m i więcej
52.	Instalacja hydrauliczna ładowacza i sterowanie	III sekcyjna, sterowanie joystickiem
53.	Widły do palet	Wymagane
54.	Łyżka do materiałów sypkich	Wymagane – min. 2,20 m i więcej
55.	Obciążnik na koła tylne	Min. 150 kg na koło
Serwis i gwarancja:		
56.	Gwarancja	Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert
57.	Odległość autoryzowanego punktu serwisowego	Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońnica ul. Dworcowa 52
58.	Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym	Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy pojazdu oraz osprzętu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia

		ciągnika do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca.
59.	Wymagania ogólne	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu. Szacowana ilość pracy ciągnika – 400 mtg/rocznie. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia. Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52. Ciągnik winien być zatankowany do pełna oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.

Część III. Przyczepa transportowa dwuosiowa

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE		
L.p	Opis	Wymagania zamawiającego
Wymagania ogólne:		
1.	Przyczepa transportowa dwuosiowa	Urządzenie fabrycznie nowe, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów i jest gotowe do pracy.
2.	Rok produkcji	2020 i nowsza
3.	Dopuszczalna masa całkowita	Min. 5900 kg
4.	Ładowność	Min. 4000 kg
5.	Masa własna	Min. 1900 kg
6.	Pojemność ładunkowa	Min. 4,1 m ³
7.	Powierzchnia ładunkowa	Min. 8,2 m ²
8.	Grubość blachy: - podłogi - ściany	Min. 3 mm Min. 2 mm
9.	Rozstaw kół	Min. 1,6 m
10.	Zawieszenie	Wymagane resory paraboliczne
11.	Rozmiar ogumienia	10.0/75-15,3
12.	Prędkość konstrukcyjna	Min. 30 km/h
13.	Tyłny zaczep	Wymagany manualny, sztywny
14.	Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40 mm	Wymagane
15.	Instalacja hamulcowa	Wymagana pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa
16.	Postojowy hamulec ręczny z korbą	Wymagane

17.	Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy	Wymagane
18.	Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	Wymagane
19.	Instalacja oświetlenia (żarówka) 12 V z tylnym gniazdem elektrycznym	Wymagane
20.	Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem	Wymagane
21.	Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej (skrzynia rozszerza się o 50 mm w kierunku do tyłu)	Wymagane
22.	Ściany	Z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF500mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami i zamkami; bez uchwytów do linek spinających
Serwis i gwarancja:		
23.	Gwarancja	Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert
24.	Odległość autoryzowanego punktu serwisowego	Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońnica ul. Dworcowa 52
25.	Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym	Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia przyczepy do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca.
26.	Wymagania ogólne	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia. Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.

Część IV. Wóz asenizacyjny

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE		
Lp.	Opis	Wymagania zamawiającego
Wymagania ogólne:		
1.	Wóz asenizacyjny	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty orz nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów i jest gotowe do pracy
2.	Rok produkcji	2020 i nowszy
3.	Zbiornik	Wymagany – stalowy cynkowany ogniowo
4.	Pojemność	Min. 6 000 l
5.	Falochron	Wymagane
6.	Ogumienie	400 R22,5
7.	Wewnętrzne pierścienie wzmacniające	Wymagane
8.	Bezpiecznik nadmiarowy	Wymagane
9.	Zbiornik przelewowy	Wymagane
10.	Wzierniki szklane	Wymagane
11.	Manowakuometr	Wymagane
12.	Zawór bezpieczeństwa	Wymagane
13.	Zawór pływakowy	Wymagane
14.	Uchylna łyżka rozlewowa	Wymagane
15.	Hamulec ręczny awaryjny	Wymagane
16.	Dno tylne zamknięte	Wymagane
17.	Instalacja elektryczno-oświetleniowa	Wymagane LED
18.	Błotniki	Wymagane ocynkowane
19.	Zaślepienie króćce boczne	Wymagane
20.	Zaślepienie króćciec spustowy 2"	Wymagane
21.	Wąż ssący	Min 4" (ø 110 mm) z koszem, min L= 6m
22.	Zasuwa hydrauliczna	Min. 4"
23.	Stopa podporowa	Regulowana mechanicznie
24.	Złącza 4" typu PERROT (lub 4" strażackie)	Wymagane
25.	Właz tylny	Min. ø 600 mm

26.	Zaczep wymienny	Min. \varnothing 50 mm
27.	Układ hamulcowy	Dwuprzewodowy pneumatyczny z regulatorem siły hamowania
28.	Kompresor	JUROP PN45M / MEC 5000
Serwis i gwarancja:		
29.	Gwarancja	Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert
30.	Odległość autoryzowanego punktu serwisowego	Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawę części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońnica ul. Dworcowa 52
25.	Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym	Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia wozu do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca.
26.	Wymagania ogólne	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia. Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.

Część V. Wysięgnik uniwersalny z głowicą do koszenia

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE		
Lp.	Opis	Wymagania zamawiającego
Wymagania ogólne:		
1.	Wysięgnik uniwersalny z głowicą do koszenia	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagające dodatkowych nakładów i jest gotowe do pracy z oferowanym ciągnikiem.
2.	Rok produkcji	2020 i nowszy
3.	Zasięg poziomy z głowicą koszącą	Min. 4,9 m
4.	Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	Min. 200 bar
5.	Pojemność zbiornika oleju	Min. 130 l
6.	Kąt obrotu głowicy	Min. 200°

7.	Bezpiecznik ramienia	Wymagany mechaniczny
8.	Masa	(bez głowicy koszącej) min. 640 kg
9.	Masa głowicy	Min. 180 kg
10.	Szerokość koszenia	Min. 1,20 m
11.	Młotki bijakowe lekkie do rozdrabniania gałęzi	Min. 40 mm
12.	Wał przegubowy do zasilania wysięgnika	Wymagane
13.	Średnica wału bijakowego	Min .85 mm
14.	Średnica wału kopiującego	Min. 100 mm
15.	Ilość noży	Min. 24
Serwis i gwarancja:		
16.	Gwarancja	Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert
17.	Odległość autoryzowanego punktu serwisowego	Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawę części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońska ul. Dworcowa 52
18.	Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym	Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia wysięgnika do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca.
19.	Wymagania ogólne	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia. Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońcy ul. Dworcowa 52. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.

Część VI. Równiarka ciągnikowa

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE		
L.p	Opis	Wymagania zamawiającego
Wymagania ogólne:		
1.	Równiarka ciągnikowa	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagające dodatkowych nakładów i jest gotowe do pracy z oferowanym ciągnikiem.
2.	Długość całkowita	Min. 500 cm
3.	Wysokość lemiesza	Min. 60 cm
4.	Prześwit od ziemi do ramy	Min. 80 cm
5.	Ogumienie	385/65R 22,5
6.	Oświetlenie drogowe	12 V
7.	Trójkąt ostrzegawczy	Wymagane
8.	Sygnał ostrzegawczy	Barwy żółtej
9.	Moc równiarki	Min. 90 KM
Serwis i gwarancja:		
10.	Gwarancja	Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag. Uwaga: - okres udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert
11.	Odległość autoryzowanego punktu serwisowego	Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Płońnica ul. Dworcowa 52
12.	Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym	Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez serwis naprawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia równiarki do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca.
13.	Wymagania ogólne	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zapewni nieodpłatny wymagany serwis gwarancyjny oraz przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzenia. Dostawa zamówienia – Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52. Kolorystyka przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.